



DH947A-A

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ БУРОВОЙ СТАНОК



МАШИНА,
КОТОРОЙ ВЫ
МОЖЕТЕ
ДОВЕРЯТЬ



ЭФФЕКТИВНОЕ БУРЕНИЕ



КОМАНДА,
КОТОРОЙ ВЫ
МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ

Не важно где вы работаете и насколько сложны у вас условия работы, вы можете доверять нашему полностью гидравлическому интегрированному буровому станку серии DH с погружным ударником которая поможет вам снизить эксплуатационные расходы, увеличить производительность и снизить воздействие на окружающую среду. У нас знания и опыт чтобы помочь вам сделать выбор правильного бурового станка под требуемые условия работы, а также оказать необходимую поддержку силами нашей широкой дилерской сети. Мы заработали мировую репутацию как поставщик надежных и производительных машин. Наши интегрированные полностью гидравлические буровые станки серии DH с погружным ударником унаследовали такую же ДНК. Они разработаны, построены и обслуживаются командой которой вы можете доверить ваши производственные процессы.



ВЫ НА
ПЕРВОМ МЕСТЕ

Наши клиенты говорят нам что им нужны бурильные станки которые просты в использовании, обслуживании и управлении. С низкими эксплуатационными расходами, проверенными надежностью и качеством, оборудование может работать в самых тяжелых условиях. Вы можете довериться нашим интегрированным полностью гидравлическим буровым станкам с погружным ударником.





100% СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ

Вы можете доверять компании LiuGong. Интегрированные полностью гидравлические буровые станки серии DH с погружным ударником сочетают преимущества по производительности разных типов машин делая работу эффективно, надежно и долговечно.

ДАВАЙТЕ ПРОВЕРИМ ЭТО



ЭФФЕКТИВНОЕ БУРЕНИЕ



НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ



100% СООТВЕТСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ



ТЕХПОДДЕРЖКА ОНЛАЙН

ВЗГЛЯНЕМ ПОБЛИЖЕ

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



- 1 На машине установлен двигатель Yuchai с электронным управлением - эффективный и экологичный.
- 2 Сделанный в США, прецизионный компрессорный блок является пятым поколением патентованной технологии N-profile компании Sullivan-Palatek. Благодаря малым зазорам, перетечки минимизированы и повышена эффективность.



НАДЁЖНОСТЬ

Доверие - это полагаться на то, что ваш интегрированный буровой станок обеспечит требуемую производительность в любое время. Мы вкладываем надежность и долговечность с самого начала разработки.

- 3 В стандартной комплектации он оборудован двухступенчатой высокоеффективной сухой системой удаления пыли (опционально оснащается системой удаления пыли под высоким давлением), что позволяет соответствовать требованиям по защите окружающей среды и эффективно снижать пылеобразование. Интервал очистки фильтрующего элемента регулируется. Встроенный высококачественный фильтрующий материал улучшает улавливание пыли.



- 4 Высококачественные моторы хода и башмаки шириной 350мм с грунтозацепами обеспечивают возможность преодолевать крутые подъемы и стабильность при перемещении. Благодаря гидравлической системе выравнивания, шасси адаптируется к условиям работы.





ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ



Наша интегрированная буровая установка с погружным ударником разработана для того чтобы сделать работу оператора легче. Тихая, мощная, маневренная и эффективная - мы поможем вам сделать больше работы.

- 5 Кабина обеспечивает просторную, комфортную и безопасную рабочую среду для оператора. Хороший обзор зоны бурения и удобное положение рычагов управления гидравликой. Расположение интуитивное, простое и удобное.

- 6 Полностью автоматическая система наращивания штанг имеет 5+1 штанг, со стандартной длинной 3м (4м для DH947A-A). Барабан со штангами поворачивается мотором а сами штанги удерживаются манипулятором с гидравлическим приводом. Процесс наращивания штанг прост, легок в управлении и безотказен для обеспечения высокой производительности при постоянных установках и снятия удлиняющих штанг.

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ



Наша задача сделать обслуживание простым и быстрым для снижения непродуктивногоостоя до минимума.

- 7 Для помощи вам, наша техническая поддержка от команды профессионалов доступна онлайн.

- 8 Нет необходимости ждать. С системой заказа запчастей онлайн и глобальной сетью складов запасных частей, мы поставляем запчасти так скоро как вам нужно - быстро.

МЫ ЗДЕСЬ ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВАМ.

LiuGong глобальный, ориентированный на клиентов и дальновидный поставщик решений. Мы прошли длинный путь за последние 60 лет, но в сердце мы остаемся бизнесом для людей. Вы можете доверять нашей команде продавцов и экспертов которые помогут вам найти лучшие оборудование, сервисное обслуживание и финансовые решения которые в точности соответствуют вашим потребностям.



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ СЕГОДНЯ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

DH947A-A

| DH947A-A | | |
|-----------------------|---|------------------|
| ДИАМЕТР СКВАЖИНЫ (мм) | | 90-152 |
| РАЗМЕР УДАРНИКА | | 3.5*4*5" |
| ГЛУБИНА БУРЕНИЯ (м) | | 21 |
| БУРОВАЯ ШТАНГА | Диаметр штанги (мм) | 89 |
| | Длина штанги (мм) | 4000 |
| ДВИГАТЕЛЬ | Модель | YCA08300-T301 |
| | Мощность (кВт) | 220 |
| КОМПРЕССОР | Подача атмосферного воздуха (м ³ /мин) | 19 |
| | Давление (Бар) | 20 |
| ПОДАТЧИК | Общая длина (мм) | 7350 |
| | Ход потатчика | 5210 |
| | Компенсация подачи (мм) | 1000 |
| | Усилие подачи (кН) | 20 |
| | Скорость подачи (м/с) | 0.95 |
| ВРАЩАТЕЛЬ | Момент (Н·м) | 3400 |
| | Скорость вращения (об/мин) | 0-120 |
| ПОДВИЖНОСТЬ | Скорость на низшей передаче (км/ч) | 1.5 |
| | Скорость на высшей передаче (км/ч) | 2.5 |
| | Преодолеваемый уклон (градусы) | 25 |
| | Клиренс (мм) | 420 |
| ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ | Площадь фильтрующего элемента (м ²) | 24 |
| | Кол-во фильтрующих элементов (шт) | 20 |
| РАБОЧИЕ УГЛЫ | Угол наклона мачты | 90°лев./31°прав. |
| | Угол поворота мачты | 15°лев./35°прав. |
| | Угол подъема мачты | 50°верх/23°низ |
| | Угол наклона платформы | ±6° |
| ГИДРОСИСТЕМА | Объем гидронасосов (см ³) | 85+25 |
| | Тонкость фильтрации возвратного фильтра гидросистемы (микрон) | 10 |
| | Тонкость фильтрации основного фильтра гидросистемы (микрон) | 100 |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | Напряжение гидросистемы (В) | 24 |
| | Ёмкость батареи (А·ч) | 2*160 |
| | Рабочее освещение спереди (Вт) | 4*40 |
| | Рабочее освещение сзади (Вт) | 40 |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ | Гидробак (л) | 240 |
| | Топливный бак (л) | 550 |
| | Маслобак (л) | 40 |
| | Охлаждающая жидкость (л) | 60 |
| МАШИНА | Масса (кг) | 13500 |
| | Габариты (мм) | 9500*2500*3300 |



LiuGong в Армении
т.: +(374) 98 90 90 97 | +(374) 10 43 44 77
email: specmashllc@mail.ru | specmash.am

Like and follow us:



LG-PB-CSH600A-18D-062023-RU

The LiuGong series of logos herein, including but not limited to word marks, device marks, letter or alphabet marks and combination marks, as the registered trademarks of Guangxi LiuGong Group Co., Ltd. are used by Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd. with legal permission, and shall not be used without permission. Specifications and designs are subject to change without notice. Illustrations and pictures may include optional equipment and may not include all standard equipment. Equipment and options varies by regional availability.